L-148+L-119T 金属浴自动氮吹仪产品介绍

<u>套装参数：</u>

L-148 自动氮吹仪

控制方式：时间程序控制；
固定下降位移：2mm
下降时间周期：0-999min
所需下降循环：0-999 周期
下降卡尺精度：1mm
最大可插针头数量：90 根
气腔最大垂直位移：380mm
氮吹头最大气体压力：≤15Kpa
气流调节范围：5-25L/min
进气咀直径：8mm
氮吹针长度：127mm
照明：LED 组灯 6w
排风：强力排风系统 风量 45m^3/h 90Pa
外形尺寸：320*400*670mm

L-119T 恒温加热仪

加热方式：干浴加热
温度范围：RT+5℃-100℃
温度稳定性：40℃ ≤±0.1℃；100℃下 ≤±0.2℃
加热定时：99 小时 99 分钟

适装模块：3 块金属模块
试管最大使用数量：90 根
模块规格：试管外壁直径ϕ6-ϕ26 （详见金属模块参数）
电压及功率：220V/50Hz
外形尺寸：320*280*120mm
净重：4.5kg

配件清单：
1 主机一套（包含 L-148 自动氮吹仪主机、L-119T 金属浴恒温加热仪主机）
2 金属模块 3 件（试管外壁直径ϕ6-ϕ26；）试管架尺寸请详见下图。
3 不锈钢金属吹针 100 根/套
4 氮气管 2 米
5 排风管 2 米

金属模块型号	金属模块参数
04-006	适用试管外壁直径/孔位：φ6 x 30 孔
04-007	适用试管外壁直径/孔位：φ8x 30 孔
04-008	适用试管外壁直径/孔位：φ10x 20 孔
04-009	适用试管外壁直径/孔位：φ11x 20 孔
04-010	适用试管外壁直径/孔位：φ12x 20 孔
04-011	适用试管外壁直径/孔位：φ13x 20 孔
04-012	适用试管外壁直径/孔位：φ14x 20 孔
04-013	适用试管外壁直径/孔位：φ15x 12 孔
04-014	适用试管外壁直径/孔位：φ16x 12 孔
04-015	适用试管外壁直径/孔位：φ17x 12 孔
04-016	适用试管外壁直径/孔位：φ18x 12 孔
04-017	适用试管外壁直径/孔位：φ19x 6 孔
04-018	适用试管外壁直径/孔位：φ20x 6 孔
04-019	适用试管外壁直径/孔位：φ22x 6 孔
04-020	适用试管外壁直径/孔位：φ24x 6 孔
04-021	适用试外壁管直径/孔位：φ25x 6 孔
04-022	适用试管外壁直径/孔位：φ26x 6 孔